

**FICHE DE SUIVI - IMPLANTATION page 1/2**

En date du :

Déclaration de travaux :

Date de dépôt :

Date d'obtention :

**LIVRAISON :**

Standard  Grutage  "Manuscopic"  Hélicoptage  Autre : .....

Itinéraire (si obligatoire): .....

.....

.....

Largeur Portail : ..... Lignes électriques  OUI  NON Accès Voisin  OUI  NON

Arbres à élaguer par le client : Nombre : ..... Hauteur sous branches : .....

Observations : .....

.....

.....

**TERRASSEMENT : Hors frais d'évacuation, brise-roche, nappe phréatique, réseaux**

**Sans évacuation :**  En tas  Etalage grosso modo  Mise en forme : voir plan d'implantation et/ou devis annexe

**Avec évacuation :**  Moins de 6 Km par rotation (coût décharge en plus si déchetterie payante)

Plus de 6 Km par rotation (coût décharge en plus si déchetterie payante + transport à chiffrer)

Végétaux à évacuer (hors cout de decharge) : Nombre : .....  Végétaux à déplacer : Nombre : .....

Le client est informé que dans sa prestation, le terrassier est en charge du terrassement du "Bassin" (trou piscine), de la propreté de la "plage" (1 mètre maximum en périphérie du "bassin")

Les accès à la zone "bassin + plage" (ouverture de clôtures, élagage, évacuation de végétaux, etc...), les mises en forme de terres hors zone "bassin + plage", ainsi que les déviations de réseaux, restent à la charge du client (sauf si devis anexe).

**Autres observations :** .....

.....

.....

**LOCAL TECHNIQUE : le client est informé de ses obligations ci-dessous**

Fournir une alimentation électrique depuis le tableau général. Cette alimentation doit être protégée par un différentiel 30mA et acheminée au minimum par un câble de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Elle doit être dédiée au coffret de programmation. Des disjoncteurs sont à mettre en place pour la protection du local et du materiel ( voir bon de commande)

Fournir une ou plusieurs réservations afin de pouvoir acheminer le réseau hydraulique du bassin jusqu'à l'intérieur du local technique.  
Soit par .....ouvertures de 50 x 20 cm, soit par.....5 gaines parallèles (diamètre minimum 8 cm, coudées à 45° maximum).

Avoir la charge du raccordement de la «vidange» de filtration jusqu'au réseau d'évacuation de son choix.

Avoir la charge des produits d'entretien piscine (hors premier remplissage brominateur/chlorinateur ou sel).

Fournir un local technique d'une surface intérieure minimum de 1,80 m<sup>2</sup> et d'une hauteur minimum de 1,25 m (sauf observations).

**Observations :** .....

.....

